

SIPTEC

Dracon Series

- 🇬🇧 Stubble cultivator
- 🇩🇪 Kompaktgrubber
- 🇫🇷 Déchaumeur
- 🇮🇹 Coltivatori ad Ancore




farmer's agriPower

since 1970



Dracon M² HD 300
[2 rows]


 Dracon is the new high-performance generation of stubble cultivator that brings long service life. The robust central frame is built to work up to 35cm even under very severe conditions due to hydropneumatic and shear bolt protection against overloading.

Main features:

- 3 point hitch or trailed
- 3 rows of tines with 700mm distance or 2 rows of tines with 750mm distance
- Rigid or hydraulically folding frame 100x100mm
- Up to 35cm working depth
- Wings 275mm as standard equipment
- Many choices of rear roller




Dracon M HD 300

 Der Dracon repräsentiert die neue High Performance Generation der Kompaktgrubber, die eine besonders lange Lebensdauer aufweist. Der robuste Mittelrahmen ist konzipiert um Arbeitstiefen von bis zu 35 cm standzuhalten auch unter der schwersten Bedingungen, dank der hydropneumatischer Schutz oder der Scherbolzensicherung Zinken.

Hauptmerkmale:

- 3-Punktanbau oder gezogene Version
- 3 Zinken Reihen verteilt an einem Abstand von 700mm oder 2 Zinken Reihen verteilt an einem Abstand von 750mm
- Starrer oder Hydraulisch klappbarer Rahmen aus 100x100mm
- Arbeitstiefe von bis zu 35cm
- Seitlichen Scharwinkeln 275mm als Standard
- Große Auswahl an Nachlaufwalzen


 Le Dracon représente la nouvelle génération de cultivateurs lourds à haute performance et une longévité importante. Le robuste châssis central est fait pour travailler jusqu'à 35cm même sous conditions très difficiles grâce à la protection hydropneumatique ou le boulon de sécurité contre les surcharges.

Caractéristiques principales:

- Attelage 3 points ou traîné
- 3 rangées de tiges avec la distance 700mm ou 2 rangées de tiges avec la distance 750mm
- Châssis fixe ou châssis hydrauliquement repliable
- Jusqu'à 35cm profondeur de travail
- 275mm Ailes latérales incluses dans l'équipement standard
- De nombreuses options du rouleau arrière



Dracon MR HD 500

 Il Dracon è la nuova generazione di coltivatori ad alte prestazioni che garantisce una lunga durata. Il robusto telaio centrale è costruito per poter lavorare fino a 35 cm anche in condizioni molto difficili grazie alla protezione idropneumatica e con bulloni di sicurezza contro il sovraccarico.

Caratteristiche principali:

- Attacco a 3 punti o trainato
- 3 file di denti con distanza 700 mm o 2 file di denti con distanza 750 mm
- Telaio rigido o pieghevole idraulicamente 100x100 mm
- Fino a 35 cm di profondità di lavoro
- Alette da 275 mm di serie
- Ampia possibilità di scelta per rullo posteriore



🇬🇧 Main features:

- 2 rows of tines with 750 mm distance
- Robust rigid frame 100x100x8 mm
- Up to 350 mm working depth
- Wings 275 mm on both sides of each tine
- Shear bolt protection (Dracon²S) or hydropneumatic system against overload (Dracon² M HD)
- Manual adjustable rear roller or disc harrow

🇩🇪 Hauptmerkmale:

- 2 Zinken Reihen verteilt an einem Abstand von 750mm
- Starrer klappbarer Rahmen aus 100x100x8mm
- Arbeitstiefe von bis zu 35cm
- Seitlichen Scharwinkeln 275mm als Standard
- Scherbolzensicherung (Dracon²S) oder hydropneumatisches System gegen Überlastung (Dracon² M HD)
- Handverstellbare Hinterwalze oder Scheibenegge









🇫🇷 Caractéristiques principales:

- 2 rangées de dents avec 750 mm distance
- Châssis robuste et rigide 100x100x8 mm
- Profondeur de travail jusqu'à 350 mm
- Ailes 275 mm des deux côtés de chaque dent
- Disques de nivellement avec blocs de caoutchouc ou dents de recouvrement
- Protection par boulon de cisaillement (Dracon²S) ou système hydropneumatique contre les surcharges (Dracon² M HD)
- Rouleau arrière réglable manuellement ou herse à disques.

🇮🇹 Caratteristiche principali:

- 2 file di denti con distanza 750 mm
- Telaio rigido e robusto 100x100x8 mm
- Profondità di lavoro fino a 350 mm
- Alette da 275 mm su entrambi i lati del dente
- Bullone di sicurezza (Dracon² S) o sistema idropneumatico per evitare il sovraccarico e fare lavori più pesanti (Dracon² M HD)
- Rullo posteriore regolabile manualmente o erpice a dischi



Model		 cm	 kg	 HP	Model		 cm	 kg	 HP
Dracon ² S 250	6	250	710	70-130	Dracon ² M HD 250	6	250	900	70-130
Dracon ² S 300	7	300	810	90-170	Dracon ² M HD 300	7	300	1010	90-170
Dracon ² S 350	8	350	945	100-180	Dracon ² M HD 350	8	350	1180	100-180
Dracon ² S 400	9	400	1080	120-200	Dracon ² M HD 400	9	400	1350	120-200
Dracon ² SR 400	9	350	1410	120-200	Dracon ² MR HD 400	9	350	1690	120-200
Dracon ² SR 500	11	400	1780	150-240	Dracon ² MR HD 500	11	400	2110	150-240

*weight excluded roller

Dracon S



🇬🇧 Main features:

- 3 rows of tines with 700 mm distance
- Robust rigid frame 100x100x8 mm
- Up to 350 mm working depth
- Wings 275 mm on both sides of each tine
- Shear bolt protection against overload
- Manual adjustable rear roller or disc harrow

🇩🇪 Hauptmerkmale:

- 3 Zinken Reihen verteilt an einem Abstand von 700mm
- Starrer klappbarer Rahmen aus 100x100x8mm
- Arbeitstiefe von bis zu 35cm
- Seitlichen Scharwinkeln 275mm als Standard
- Scherbolzenschutz System gegen Überlastung
- Handverstellbare Hinterwalze oder Scheibenegge





🇫🇷 Caractéristiques principales:

- 3 rangées de dents avec 700 mm distance
- Châssis robuste et rigide 100x100x8 mm
- Profondeur de travail jusqu'à 350 mm
- Ailes 275 mm des deux côtés de chaque dent
- Disques de nivellement avec blocs de caoutchouc ou dents de recouvrement
- Protection de boulon de cisaillement contre la surcharge.
- Rouleau arrière réglable manuellement ou herse à disque.

🇮🇹 Caratteristiche principali:

- 3 file di denti con distanza 700mm
- Telaio rigido e robusto 100x100x8 mm
- Profondità di lavoro fino a 350 mm
- Alette da 275 mm su entrambi i lati del dente
- Bullone di sicurezza per contrastare il sovraccarico
- Rullo posteriore regolabile manualmente o erpice a dischi



Model				
		← cm →	kg	
Dracon S 300	10	350	1110	120-200
Dracon S 350	12	350	1360	135-225
Dracon S 400	13	400	1610	160-250
Dracon SR 400	13	300	1860	160-250
Dracon SR 500	16	300	2325	205-300

*weight excluded roller

Dracon M HD



🇬🇧 Main features:

- 3 rows of tines with 700 mm distance
- Robust rigid frame 100x100x8 mm
- Up to 350 mm working depth
- Wings 275 mm on both sides of each tine
- Hydropneumatic system against overload
- Manual adjustable rear roller or disc harrow

🇩🇪 Hauptmerkmale:

- 3 Zinken Reihen verteilt an einem Abstand von 700mm
- Starrer klappbarer Rahmen aus 100x100x8mm
- Arbeitstiefe von bis zu 35cm
- Seitlichen Scharwinkeln 275mm als Standard
- Hydropneumatisches System gegen Überlastung
- Handverstellbare Hinterwalze oder Scheibenegge

🇫🇷 Caractéristiques principales:





- 3 rangées de dents avec 700 mm distance
- Châssis robuste et rigide 100x100x8 mm
- Profondeur de travail jusqu'à 350 mm
- Ailes 275 mm des deux côtés de chaque dent
- Disques de nivellement avec blocs de caoutchouc ou dents de recouvrement
- Protection système hydropneumatique contre la surcharge.
- Rouleau arrière réglable manuellement ou herse à disques.

🇮🇹 Caratteristiche principali:

- 3 file di denti con distanza 700mm
- Telaio rigido e robusto 100x100x8 mm
- Profondità di lavoro fino a 350 mm
- Alette da 275 mm su entrambi i lati del dente
- Sistema di sicurezza idropneumatico per contrastare il sovraccarico
- Rullo posteriore regolabile manualmente o erpice a dischi



Dracon M HD compact

Model				
		cm	kg	HP
Dracon M HD 300	10	300	1495	120-200
Dracon M HD 350	12	350	1750	135-225
Dracon M HD 400	13	400	2000	160-250

*weight excluded roller

Dracon MR HD



Main features:

- 3 rows of tines with 700 mm distance
- Robust rigid frame 100x100x8 mm
- Up to 350 mm working depth
- Wings 275 mm on both sides of each tine
- Leveling discs with rubber blocks or covering tines
- Hydropneumatic system against overload
- Manual adjustable rear roller or disc harrow



Hauptmerkmale:

- 3 Zinkenreihen im Abstand von 700 mm
- Robuster starrer Rahmen 100x100x8 mm
- Bis zu 350 mm Arbeitstiefe
- Flügel 275 mm auf beiden Seiten jedes Zinken
- Nivellierscheiben mit Gummiblöcken oder Abdeckzinken
- Hydropneumatisches System gegen Überlastung
- Manuell einstellbare Hinterwalze oder Scheibenegge



Caractéristiques principales:






- 3 rangées de dents avec 700 mm distance
- Châssis robuste et rigide 100x100x8 mm
- Profondeur de travail jusqu'à 350 mm
- Ailes 275 mm des deux côtés de chaque dent
- Disques de nivellement avec blocs de caoutchouc ou dents de recouvrement
- Système hydropneumatique contre les surcharges)
- Rouleau arrière réglable manuellement ou herse à disque.



Caratteristiche principali:

- 3 file di denti con distanza 700mm
- Telaio rigido e robusto 100x100x8 mm
- Profondità di lavoro fino a 350 mm
- Alette da 275 mm su entrambi i lati del dente
- Dischi livellatori con sicurezza blocchi in caucciù o erpice di copertura
- Sistema di sicurezza idropneumatico per contrastare il sovraccarico
- Rullo posteriore regolabile manualmente o erpice a dischi



Model					
	13	300	400	2560	160-250
Dracon MR HD 400	13	300	400	2560	160-250
Dracon MR HD 500	16	300	500	3120	205-300

*weight excluded roller

Dracon MR T HD



Main features:

- 3 rows of tines with 700 mm distance
- Robust rigid frame 100x100x8 mm
- Up to 350 mm working depth
- Wings 275 mm on both sides of each tine
- Leveling discs with rubber blocks or covering tines
- Hydropneumatic system against overload
- Manual adjustable rear roller or disc harrow
- Trailed version wheels 400/60-15.5



Hauptmerkmale:

- 3 Zinkenreihen im Abstand von 700 mm
- Robuster starrer Rahmen 100x100x8 mm
- Bis zu 350 mm Arbeitstiefe
- Flügel 275 mm auf beiden Seiten jedes Zinken
- Nivellierscheiben mit Gummiblöcken oder Abdeckzinken
- Hydropneumatisches System gegen Überlastung
- Manuell einstellbare Hinterwalze oder Scheibenegge
- Räder mit gezogener Version 400 / 60-15.5



Caractéristiques principales:

- 3 rangées de dents avec 700 mm distance
- Châssis robuste et rigide 100x100x8 mm
- Profondeur de travail jusqu'à 350 mm
- Ailes 275 mm des deux côtés de chaque dent
- Disques de nivellement avec blocs de caoutchouc ou dents de recouvrement
- Système hydropneumatique contre les surcharges
- Rouleau arrière réglable manuellement ou herse à disque.
- Version traînée pneus 400/60-15.5



Caratteristiche principali:


- 3 file di denti con distanza 700mm
- Telaio rigido e robusto 100x100x8 mm
- Profondità di lavoro fino a 350 mm
- Alette da 275 mm su entrambi i lati del dente
- Dischi livellatori con sicurezza blocchi in caucciù o erpice di copertura
- Sistema di sicurezza idropneumatico per contrastare il sovraccarico
- Rullo posteriore regolabile manualmente o erpice a dischi
- Nella versione trainata pneumatici 400/60-15.5





Model					
	13	16	13	kg	HP
Dracon SR T 400	13	300	400	2560	160-250
Dracon SR T 500	16		500	3120	205-300
Dracon MR T HD 400	13		400	3240	160-250
Dracon MR T HD 500	16		500	3800	205-300


*weight excluded roller

Standard features / Standardausführung / Les caractéristiques standard / Caratteristiche standard

 The high frame provides extremely high throughput. The non-stop protection is provided by versions of: shear bolt (Dracon S), and hydropneumatic system against overload (Dracon M HD) which allow vertical move up to 30cm. Release force up to 650 kg, maintenance-free.


 Der große Bodenabstand erlaubt hohen Durchfluss. Der Non-Stop-Schutz wird durch folgende Versionen bereitgestellt: Scherbolzen (Dracon S) und hydropneumatisches System gegen Überlastung (Dracon M HD), die eine vertikale Bewegung bis zu 30 cm ermöglichen. Auslösekraft bis zu 650 kg, wartungsfrei.

 Le cadre fournit haute performance. La protection non-stop est assurée par les versions suivantes: boulon de cisaillement (Dracon S) et système hydropneumatique contre la surcharge (Dracon M HD) qui permettent un déplacement vertical jusqu'à 30 cm. Force jusqu'à 650 kg, zéro entretien.


 Il telaio alto garantisce una produttività estremamente elevata. Due tipi di sicurezza: bullone di sicurezza (Dracon S) e sistema idropneumatico contro il sovraccarico (Dracon M HD) che consentono uno spostamento verticale fino a 30 cm. Forza di rilascio fino a 650 kg, senza manutenzione




Optional features / Optionale Ausstattung / Suppléments optionnels / Caratteristiche optionalis


 Covering tines 60x12mm or 70x12mm


 Dents de recouvrement 60x12mm ou 70x12mm


 Abdeckzinken 60x12mm oder 70x12mm


 Denti di copertura 60x12 mm oppure 70x12 mm



 Wings 275 mm on both sides of each tine


 Ailes 275 mm des deux côtés de chaque dent


 Flügel jeweils 275 mm auf beiden Seiten


 Ali 275 mm su entrambi i lati del dente


Optional features / Optionale Ausstattung / Suppléments optionnels / Caratteristiche optionalis





 Leveling discs Ø460mm, secured with rubber blocks Ø40mm, mounted in high load capacity, maintenance free bearings.


 Nivellierscheiben Ø460mm, gesichert mit Gummiblöcken Ø40mm, montiert in hoher Tragfähigkeit, wartungsfrei gelagert.


 Disques de nivellement Ø460mm, fixés avec des cales en caoutchouc Ø40mm, montés dans une capacité de charge élevée, paliers sans entretien.


 Dischi livellanti D. 460 mm con sicurezza a caucciù D.40mm montati su cuscinetti ad alta capacità di carico, esenti da manutenzione.




 Hydraulically controlled working depth

 Hydraulisch einstellbar Arbeitstiefe

 Profondeur de travail réglable hydrauliquement

 Controllo idraulico della profondità di lavoro




 Set of tungsten carbide wings


 Set aus Wolframkarbidflügeln


 Set aus Wolframkarbidflügeln

 Set di ali al tungsteno



 Pair of front rubber supporting wheels.


 Paar vordere Gummi-Stützräder


 Paire de roues de support avant en caoutchouc.


 Paio di ruote di supporto frontali




 Drawbar linkage with towing eye Ø41 mm / Ø51 mm

 Zugdeichsel mit Zugöse Kat. III Ø41 mm / Ø51 mm


 Tringlerie de barre d'attelage avec œillet de remorquage. 3 Ø41 mm / Ø51 mm


 Timone con gancio di traino occhio Ø41/ Ø51mm




 Reinforced point with tungsten carbide


 Punkt mit Wolframkarbid verstärkt

 Pointe renforcée en carbure tung-stène


 Punte rinforzate con placca al tungsteno




 Lighting kit (removable)

 Beleuchtungsset (abnehmbar)

 Kit d'éclairage (amovible)

 Kit luci (removibile)

Rollers / Walze / Rouleau / Rulli



🇬🇧 Cage roller Ø500 or 580mm

🇫🇷 Rouleau barres Ø500 ou 580mm

🇩🇪 Rohrwalze Ø500 oder 580mm

🇮🇹 Rullo a gabbia Ø 500 o Ø 580 mm



🇬🇧 Flat bar roller Ø500mm

🇫🇷 Rouleau à barre plate Ø500mm

🇩🇪 Flachstabwalze Ø500mm

🇮🇹 Rullo a barre piate Ø 500 mm



🇬🇧 Knife roller Ø580 mm

🇫🇷 Rouleau V-Ring Ø580 mm

🇩🇪 Rohrwalze Ø580 mm

🇮🇹 Rullo knife Ø 580 mm



🇬🇧 Spring roller Ø540mm

🇫🇷 Galet ressort Ø540mm

🇩🇪 Federstempelwalze Ø540mm

🇮🇹 Rullo Spring Ø 580 mm



🇬🇧 U roller Ø540 mm

🇫🇷 Rouleau U-Ring Ø540 mm

🇩🇪 U walze Ø540 mm

🇮🇹 Rullo 'U' Ø540 mm



🇬🇧 Steel ring roller Ø580mm


🇫🇷 Rouleau à anneaux en acier Ø580mm


🇩🇪 Ringpackerwalze Ø580mm


🇮🇹 Rullo steel ring Ø580 mm


Rollers / Walze / Rouleau / Rulli




 Double cage roller
Ø450/Ø380 mm

 Doppel-Stabwalze
Ø450 / Ø380 mm


 Rouleau double cage
Ø450/Ø380 mm


 Doppio rullo a gabbia
Ø450/Ø380 mm




 Double wave clump
discs Ø470


 Doppel-Wellenscheiben
-walze Ø470


 Disques agglomérants double
vague Ø470


 Doppio rullo a dischi
ondulati Ø470




 Double V roller Ø580mm


 Doppel-Dachringwalze
Ø580mm

 Rouleau double V Ø580mm


 Doppio Rullo a V
Ø580 mm



 Double U roller Ø540mm

 Doppel-U-walze Ø540mm

 Rouleau double U Ø540mm

 Doppio Rullo a U Ø580

Type of roller	Width						
	2.5 m [kg]	3.0 m [kg]	3.5 m [kg]	4.0 m [kg]	5.0 m [kg]	6.0 m [kg]	7.0 m [kg]
Cage roller Ø500 mm	165	200	250	305	330	400	500
Cage roller Ø580 mm	260	310	360	410	520	620	720
Flat bar roller Ø500 mm	225	280	335	390	450	560	670
Steel ring roller Ø580 mm	515	615	710	835	1030	1230	1420
Spring roller Ø540 mm	405	490	580	670	810	980	1160
Knife roller Ø580 mm	370	395	480	505	740	790	960
U roller Ø540 mm	365	395	460	540	730	790	920
Double knife roller 2xØ580 mm	465	495	600	630	930	990	1200
Double U-roller 2xØ540 mm	420	480	550	630	840	960	1100
Double cage roller Ø450/Ø380 mm	365	420	465	530	730	840	930

Complete solutions



Distributor

SIPTEC

SIPTEC P.C.

• Agios Athanasios, Old National Road
Thessaloniki - Edessa, 570 03, Greece

Tel: +30 2310 702422

• Filiria, Goumenissa 613 00, Greece

Tel: +30 23430 41683

www.siptec-agri.com info@siptec-agri.com

The technical data and illustrations are approximate. Reservations are made for any design changes.

© SIPTEC P.C. version 1.0.2024