

SIPTEC

DiscoMax x4

- 🇬🇧 Compact disc harrow 4-rows
- 🇮🇹 Erpice a dischi 4 file
- 🇷🇺 бороны дисковые 4-рядные



farmer's agriPower

since 1970

4-rows disc harrow • Erpice a dischi 4 file
бороны дисковые 4-рядные



- DiscoMax series guarantees an excellent result of stubble cultivation, and is suitable for presowing preparation or for leveling the soil after plowing. The large diameter of the discs gives a deep penetration into the work surface even at high speeds and large quantities of organic matter. Robust frame, very limited wear and bearings without maintenance are just some of the basic characteristics that contribute to uniform and intensive mixing of organic matter.
- Il DISCOMAX garantisce un eccellente risultato per livellare e preparare il suolo. Grazie al grande diametro i dischi riescono a penetrare più a fondo nel terreno e a tagliare i residui organici anche ad alte velocità. Telaio robusto, usura limitata e i cuscinetti senza bisogno di manutenzione sono alcune delle caratteristiche standard che contribuiscono a rendere il Discomax l'alleato ideale per qualsiasi tipo di lavoro.

Серия DiscoMax гарантирует отличный результат обработки стерни, и подходит для предпосевной подготовки или для выравнивания почвы после вспашки. Большой диаметр дисков дает глубокое проникновение в рабочую поверхность даже при высокой скорости и больших количествах органической массы. Прочная рама, очень ограниченный износ и подшипники без технического обслуживания лишь некоторые из основных характеристик, которые способствуют равномерному и интенсивному перемешиванию органического вещества.

Model						
DiscoMax T 3x4	28	570	300	300	1.670	110-140
DiscoMax T 4x4	36		400	400	2.810	180-210
DiscoMax RT 4x4	36		400	250	4.315	180-210
DiscoMax RT 5x4	44		500	250	4.990	210-260
DiscoMax RT 6x4	52		600	300	5.665	260-290
DiscoMax RT 7x4	60		700	300	6.480	300-350
DiscoMax RT 9x4	76		900	400	8.205	250-450

*weight excluded roller and optional features / Peso senza rullo e dotazioni opzionali / Вес без вальца и дополнительных опций

Standard features • Caratteristiche standard
Стандартные функции

- Protective rubber blocks at each shank against stone collisions
• Perfect contact to the ground
• Flexible and durable suspension
- Silent block su ogni supporto contro la collisione delle pietre
• Perfetto contatto con il suolo
• Sospensione flessibile e resistente
- Flessibile e durevole
- Защитные резиновые блоки на каждой ножке против каменных столкновений
• идеальный контакт с землей
• Гибкая и прочная подвеска
- Shank retainers on either side to prevent relocation
- Supporti saldati su entrambi i lati del porta disco per prevenire gli spostamenti e le usure anomale.
- ержатели хвостовика с обеих сторон, чтобы предотвратить перемещение.

- One maintenance free bearing for each disc encloses 2 angular contact ball bearings, it is triple sealed and pre-lubricated for its whole lifespan.
- Cuscinetto senza manutenzione per ogni disco racchiude due 2 cuscinetti a sfera a contatto angolare. La tripla sigillatura e la pre lubrificazione lo rendono durevole nel tempo.
- Один подшипник для каждого диска охватывает 2 шарикоподшипника. Он тройно- опечатан и предварительно смазан на весь срок его службы.



- With optional pneumatic seeder
- Con seminatrice pneumatica opzionale
- С опциональной пневматической сеялкой



Rear roller options • Rulli posteriori optional
ВариантыЗадних роликов

- Cage roller Ø500mm / Ø580mm

Rullo a gabbia Ø500mm / Ø580mm

Ролик трубкой Ø500mm / Ø580mm
- Knife roller Ø540mm

Rullo Knife Ø540mm

нож ролик Ø540mm
- Steel ring roller Ø580mm

Rullo steel ring Ø580mm

Стальной Ролик Ø580mm
- U-roller Ø540mm

Rullo U Ø540mm

Ролик U Ø540mm
- Double U-roller 2 x Ø540mm

Doppio rullo U 2 x Ø540mm

двойной ролик 2 x Ø540mm

Roller type	Width in meters				
	3.5 m	4.0 m	5.0 m	6.0 m	7.0 m
Cage roller	360 kg	410 kg	520 kg	620 kg	720 kg
Steel ring roller	710 kg	835 kg	1032 kg	1232 kg	1420 kg
Knife roller	480 kg	505 kg	620 kg	792 kg	960 kg
U roller	460 kg	540 kg	732 kg	788 kg	920 kg
U double roller	548 kg	628 kg	836 kg	964 kg	1096 kg

Optional features • Caratteristiche opzionali Дополнительные особенности



Hydraulically controlled working depth



Controllo idraulico della profondita' di lavoro



Рабочая глубина регулируемая гидравлически



Rake tines break down earth clods, expose weedroots and create a latter and more loose soil surface



L'erpice a denti affina le zolle e estirpa le erbacce creando un'ampia e pulita superficie



Зубья ломают комки земли, подвергают корни сорняков и создают более свободную поверхность почвы



Star disc 520x8 mm



Disco a stella 520x8 mm



Звездный диск 520x8мм



Drawbar linkage with ball joint towing eye cat. 4 Ø51mm



Timone con occhio sferico traino cat. 4 Ø51 mm



Сцепное дышло с шаровым буксировочным кольцом кат. 4 Ø51 мм



Track removers 60x25 mm



Rimozione tracce 60x25 mm



средства для удаления следов 60x25мм



Reflective warning board with or without lights



Pannelli catarifrangenti con o senza luci



Светоотражающие предупредительные таблички со светом или без



Complete solutions



Distributor

SIPTEC

SIPTEC P.C.

- Agios Athanasios, Old National Road
Thessaloniki - Edessa, 570 03, Greece
Tel: +30 2310 702422
- Filiria, Goumenissa 613 00, Greece
Tel: +30 23430 41683

www.siptec-agri.com info@siptec-agri.com

The technical data and illustrations are approximate. Reservations are made for any design changes.

© SIPTEC P.C. version 10.2025